



NOGLE SER BARE ET KABEL

# VI GÅR TIL XTREM'ER, NÅR VI TESTER PERFORMANCE

## SAMMENLIGNING



EGENSKABER	STANDARD H07RN-F	XTREM® H07RN-F	
STANDARDER	EN-50525-2-21 IEC 60245	✓ EN-50525-2-21 IEC 60245 H07RN8-F	MÅ PERMANENT NEDSÆNKES I VAND
MÆRKESPÆNDING	470/750 V	✓ 0,6/1 KV	EGNET TIL MOBILE INSTALLATIONER OP TIL 1 KV
LEDER	60 °C	✓ 90 °C	HØJERE LEDEREVNE/STRØMKAPASITET OG BEDRE HÅNDTERING AF SPIDS-BELASTNING
MAKS. OVERFLADE- TEMPERATUR	50 °C	✓ 75 °C	ER VELEGNET TIL BRUG UNDER EKSTREMT VARME FORHOLD (TUNG INDUSTRI)
MIN. ARBEJDSTEMPERATUR	-25 °C	✓ -40 °C	XTREM® H07RN-F ER EGNET TIL BRUG I KOLDE MILJØER
MAKS. KORTSLUTNINGSTEMP.	200 °C	✓ 250 °C	BEDRE BESKYTTELSE VED TEMPERATURS- VINGNINGER UNDER KORT-SLUTNING
TILSTEDEVÆRELSE AF VAND	AD6, MIDLERTIDIG	✓ AD8, PERMANENT °C	DYBTVANDSCERTIFICERET. PERMANENT NEDSÆNKNING I VAND. VELEGNET TIL FORSYNING AF DYBTVANDS- PUMPER.
DRIKKEVAND	VELEGNET	✓ CERTIFICERET	VELEGNET OG CERTIFICERET TIL DRIKKE- VAND
LEDERFLEKSIBILITET	KLASSE 5	✓ KLASSE 6 FOR 185 MM² OG HØJERE	FORBEDRET FLEKSIBILITET I ALLE TVÆR- SNIT
VRIDNING		✓ MODSTANDS- DYGTIG OVERFOR VRIDNINGER	VRIDNINGSTESTET TIL BRUG I VINDTURBINER
KABELEGENSKABER	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	

✓ Xtrem® H07RN-F er dybtvandscertificeret til 300 m.

# GUMMIKABLER XTREM® H07RN-F

Hos Scankab lagerfører vi et bredt sortiment af fleksible gummikabler til en lang række formål og brancher.

Kablerne markedsføres under XTREM® H07RN-F.

- › Byggestrømskabel
- › Forlængerledninger
- › Strømforsyning til koncerter
- › Vindmølleinstallationer
- › Installationer i under vand/fugtige miljøer



## PRODUKTFOKUS

XTREM® H07RN-F kablerne fra Scankab produceres på egen fabrik og er i en klasse for sig, når det drejer sig om performance.

Sortimentet omfatter størrelser med op til 24 ledere. Kablerne kan som enkeltledere f.eks. produceres i tværsnit op til 400 mm<sup>2</sup>.

Find produktdata på [scankab.dk](https://scankab.dk)

Gummikabler



Scankab leverer gummikabler til mange brancher

## EGENSKABER

- Fleksibel klasse 5-6 ledere, afhængig af tværsnit
- Kan nedsænkes i vand & tåler frost
- Driftstemperatur -40 til +90° C
- Mærkespænding 1 kV
- UV-bestandig
- I henhold til HD 516
- Modstandsdygtig over for olie, fedt og kemikalier
- Modstandsdygtig over for vridninger
- Bevarer sin fleksibilitet under ekstrem kulde og varme

## ANVENDELSE

XTREM® H07RN-F-serien fra Scankab er designet til at strømforsyne lavspændingsinstallationer, hvor der kræves en fleksibel kabelforbindelse. F.eks. til installationer inden for industri, landbrug, vindmøller og generatorer.

Pga. yderkappens egenskaber er kablet velegnet til installation af dykpumper eller andet udstyr der er installeret i fugtige miljøer eller nedsænkes permanent i vand.

XTREM® H07RN-F-serien kan med fordel også anvendes i forbindelse med midlertidige installationer som f.eks. koncerter, byggestrøm samt forlængerledninger.



+45 7020 3455  
Vi tror på direkte dialog



Scankab.dk  
Byg dit katalog

Byg digitale produktkataloger til kunder eller eget brug med lige netop det indhold, der er relevant.